

78 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์ ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์ : 0-2663-1124 แฟกซ์ : 0-2663-1125 มือถือ : 0-1831-5933 อีเมล : valusafe@yahoo.com

คุณลักษณะรองเท้านิรภัยเสริมหัวเหล็ก VALUSAFE

รุ่นมาตรฐานชาย (STANDARD)

รหัสสินค้า/รูปแบบ :	VS100	หุ้มส้น ผูกเชือก ขอบหนังในตัวบุฟองน้ำ หนังอัดลาย
	VS200	หุ้มข้อ+ ผูกเชือก ขอบหนังในตัวบุฟองน้ำ หนังอัดลาย
ระบบการผลิต :	ระบบฉีดพื้น PVC หลอมติด โดยตรงกับหนังหน้า (DIRECT PVC INJECTION OUTSOLES)	
ขนาดรองเท้า :	ขนาดมาตรฐานอังกฤษ ตั้งแต่ 4- 11 (ไม่มีขนาดเบอร์ครึ่ง)	
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ :	ชนิด 60 จุด	

รายการ	เกณฑ์กำหนด
	มาตรฐาน VALUSAFE
1. หนังหน้า	หนังวัวฟอกนึ่ง ชนิดพิเศษ
1.1 ความหนา	1.8 มม.
2 หัวเหล็กนิรภัย	หัวเหล็กชนิดรับแรงกระแทกได้สูง
2.1 ความต้านการกระแทก	60 จุด
3 พื้นรองเท้า	DIRECT PVC INJECTION OUTSOLES
3.1 การทนน้ำมัน	+/-10%
3.2 การทนความร้อน	>= 160C
3.3 ความทนทานต่อการพับงอ	>= 70,000 รอบ
3.4 ความแข็ง	>= 50 IRHD
4 การติดแน่นของพื้นรองเท้ากับหนังหน้า	
4.1 ส่วนหัวรองเท้า	>= 310 นิวตัน
4.2 ส่วนส้นรองเท้า	>= 450 นิวตัน
5 ซับใน	ซับในด้วยผ้าใยสังเคราะห์ เพื่อความนุ่มสบาย และช่วยซับเหงื่อ
6 แผ่นพื้นในรองเท้า	แผ่นใยสังเคราะห์ หนา 2.2 มม. มีความทนทาน ไม่เปื่อยยุ่ยง่าย
7. แผ่นรองพื้นในรองเท้า	ผ้าใยสังเคราะห์โคเฟรม